

協 達

Cyanoacrylate Adhesive

Super Glue 瞬間強力接著劑 耐高溫系列



耐高溫系列之瞬間強力接著劑，適合用在高溫、高濕的環境中，例如：一般工業中的散熱馬達、電爐、烤箱...等；汽車工業中的汽車引擎蓋、防水條飾條及電子工業中的磁碟驅動器、高速精密馬達、電路板...等。

(一) 特 徵：

1. 快速接著：數秒鐘內堅固接著。
2. 無揮發性：無溶劑，無毒性。
3. 操作簡易：單液型接著，常溫硬化。
4. 接著強度：優良強度，耐高溫。
5. 外觀完美：透明無色，低白霧。

(二) 規 格：

- D-3 高黏度，中速接著，耐衝擊型，耐高溫，適用於塑膠，橡膠，金屬等。
- D-4 中黏度，中等速度，耐衝擊型，耐高溫。
- D-6 中等速度，高柔韌型，耐高溫，多孔材質接著。

(三) 性 狀：

規格	D-3	D-4	D-6
接著速度(sec)			
(ABS / ABS)	30-40	30-40	40-50
黏度 (cps)	1100-1500	500-800	200-500
填補間隙(mm)	0.17	0.12	0.17
比重		1.07 - 1.10	
外觀		無色透明液體	