

# 協 達

## Cyanoacrylate Adhesive

### Super Glue

瞬間強力接著劑

耐衝擊韌性佳系列



此系列接著劑對於高溫、高濕環境下而設計，具有優良的耐衝擊、抗剝離特性且接著强度高。金屬接著、金屬與橡膠的接著、電子工業中的磁碟驅動器、高速精密馬達、電路板...等都有可靠的接著強度。

#### (一) 特 徵：

1. 無揮發性：無溶劑，無毒性。
2. 操作簡易：單液型接著，常溫硬化。
3. 接著強度：優良強度，耐高溫、高溼環境。

#### (二) 規 格：

- 801C 中等黏度，無色透明，適用於塑膠、橡膠、金屬間接著等。
- 805C 高黏度，填縫性佳，適用於塑膠、橡膠、金屬間接著等。
- 808B 底黏度，中等速度，黑色，適用於橡膠、金屬等。
- 811B 底黏度，中等速度，黑色，適用於橡膠、金屬等。

#### (三) 性 狀：

規格	801C	805C	808B	811B
接著速度(sec)				
(ABS / ABS)	10-25	15-30	10-25	20-35
黏度 (cps)	1000-2100	3000-6000	100-400	500-900
填補間隙(mm)	0.20	0.20	0.15	0.15
比重		1.07 - 1.09		
外觀	無色透明液體		、	黑色液體