

# 協 達

## Cyanoacrylate Adhesive

### Super Glue

### 瞬間強力接著劑

### 不活化表面系列



不活化表面系列瞬間強力接著劑，對於乾燥、多孔性或酸性表面等困難接著的材料表面或在低溼度的環境中，均可產生瞬間接合，如木材、紙製品、泡棉、皮革、版材、軟木、織物、複合材料、橡膠、塑膠、陶瓷...等。

#### (一) 特 徵：

1. 快速接著：數秒鐘內堅固接著。
2. 無揮發性：無溶劑，無毒性。
3. 操作簡易：單液型接著，常溫硬化。
4. 接著表面：適用乾濕，多孔性，酸性材質。
5. 外觀完美：透明無色。

#### (二) 規 格：

- 611 低黏度，滲透型，適用於塑膠，橡膠，金屬等。
- 613 低黏度，快速接著，廣泛應用於各種材質之接著。
- 615 低黏度，快速接著，廣泛應用於各種材質之接著。

#### (三) 性 狀：

規格	611	613	615
接著速度(sec)			
(ABS / ABS)	<5	<5	<5
黏度 (cps)	10-30	50-80	90-200
填補間隙(mm)	0.10	0.10	0.12
比重	1.05	1.05	1.05
外觀	無色透明液體		